



Nettoyant-dégraissant pour pavés

MISE À JOUR

13 janvier 2023

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Surfaces scellées ou nues.
- Pavés et dalles de béton ou de pierre naturelle, maçonnerie, etc.
- Entrées de garage, pourtours de piscines, patios, terrasses, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Enlève l'huile à moteur et la graisse (barbecue)
- Dissout, déluge et encapsule la graisse
- Idéal pour les surfaces scellées et les taches fraîches*

*Pour les surfaces non scellées et les taches plus anciennes et rebelles, utiliser le Dégraissant Professionnel de Techniseal® 60300025 (121-591).

DESCRIPTION

Le Nettoyant-dégraissant pour pavés de Techniseal® enlève les taches d'huile à moteur et de graisse (barbecue) sur les pavés de béton. Recommandé pour les surfaces scellées et les taches fraîches, il dissout, déluge et encapsule la graisse, assurant un nettoyage complet qui ne laisse aucune pellicule graisseuse au rinçage.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une tache peu apparente afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes.

APPLICATION

Sur une surface enduite d'un scellant, mouiller la tache avant d'appliquer le produit; sur une surface non scellée, appliquer à sec. Recouvrir la tache d'une généreuse couche de Nettoyant- Dégraissant; **laisser agir de 2 à 3 minutes**; réappliquer le produit et frotter à l'aide de la brosse Techniseal®. **Ne pas laisser le produit sécher sur la surface; rincer abondamment.** Répéter au besoin.

IMPORTANT : L'huile profondément incrustée peut remonter à la surface dans les 24 heures suivant le nettoyage; si cela se produit, atténuer la tache à l'aide du Dégraissant Professionnel de Techniseal®.

ENTREPOSAGE

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non ouvert et hermétiquement fermé, et stocké dans un endroit sec et bien ventilé à température contrôlée de 4 °C à 24 °C (40 °F à 75 °F). Conserver à l'abri des intempéries et de la lumière directe du soleil.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
60102031 (141-511)	1 L	—	6	480

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRANSPORT

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantie ce produit contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'œuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.