



QUITAMANCHAS ORGÁNICO para ADOQUINES

ACTUALIZACIÓN

13 de enero de 2023

Para asegurarse de tener a mano una ficha técnica actualizada, consulte nuestro sitio web techniseal.com

EE. UU. y Canadá: marque 1 800 465-7325

Otros países: marque (514) 523-8324 (Canadá)

APLICACIONES

- Superficies selladas o sin recubrir
- Adoquines y losas de hormigón o piedra natural, hormigón vertido o impreso, mampostería, etc.
- Entradas de vehículos, áreas alrededor de piscinas, jardines, terrazas, estacionamientos comerciales, zonas peatonales, etc.

PROPIEDADES

- Elimina eficazmente musgo, moho, hojas muertas, vino, sangre y manchas de comida no grasosas
- Requiere un fregado mínimo
- Fácil de enjuagar
- Concentrado. Rinde hasta 2 gal de producto. Limpia hasta 200 ft².

DESCRIPCIÓN

El quitamanchas orgánico Techniseal® está formulado para eliminar musgo y moho, manchas orgánicas resistentes como hojas muertas, sangre, vino y manchas de comida no grasosas en adoquines de hormigón, losas y paredes de hormigón, piedra natural, hormigón vertido o impreso, etc. El quitamanchas orgánico Techniseal® actúa sin dañar ni decolorar el material. Puede eliminar con seguridad las manchas más difíciles. Se recomienda para superficies sin recubrir ni sellar. Puede eliminar con seguridad las manchas más difíciles.

INSTRUCCIONES

ANTES DE EMPEZAR

• Use ropa de protección adecuada. Decolorará la ropa si salpica. • Para asegurarse de que los resultados cumplirán sus expectativas, **PRUEBE SIEMPRE** el producto sobre una mancha oculta pequeña. • **No** mezcle el producto con otros productos químicos. • Consulte a las autoridades locales sobre la aplicación de estos productos, la gestión de residuos y las escurrientías. • **No** aplique bajo un sol fuerte. **Nunca** deje que el quitamanchas orgánico se seque sobre la superficie; manténgalo húmedo hasta que se enjuague por completo.

PREPARACIÓN

HUMEDECER LA VEGETACIÓN: Para reducir el efecto del quitamanchas orgánico sobre la vegetación, sature primero con agua el césped, los arbustos y las plantas circundantes.

DILUCIÓN: Eliminación de manchas: en una regadera de plástico, diluya entre 10 y 20 cucharadas del quitamanchas en un litro de agua. La cantidad de quitamanchas por diluir dependerá de la dificultad de la mancha. Grandes superficies: en una regadera de plástico, diluya todo el envase (25 oz) del quitamanchas en 7.5 qt de agua.

APLICACIÓN

Eliminación de manchas: aplique una cantidad generosa de quitamanchas orgánico diluido sobre una mancha. Deje actuar de 5 a 10 minutos. Frote la mancha con un cepillo Techniseal® pequeño. Enjuague bien y deje secar. Repita los pasos si es necesario. Grandes superficies: cubra la superficie con el quitamanchas orgánico diluido. Frote con un cepillo de mango largo. Enjuague bien y deje secar. Repita los pasos si es necesario. Si enjuaga en una superficie adyacente, la superficie adyacente debe enjuagarse a fondo también.

COBERTURA

25 oz de polvo concentrado rinde hasta 2 gal de solución y limpia hasta 200 ft². La cobertura dependerá de la condición de la superficie y la dilución.

ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y seco.

EMBALAJE

Código del producto	Tamaño al por menor	Tamaño profesional	Unidades por caja	Unidades por palé
60100007 (121-502)	25 oz	-	6	540

ADVERTENCIA

Para obtener más información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y el desecho correctos de este producto, consulte la última versión de la Ficha de seguridad. Este documento oficial contiene información física, ecológica y otra información importante relativa al uso seguro de este producto. Visite www.techniseal.com o llame al 1-800-465-7325 para solicitar o encontrar una versión actualizada de la Ficha de seguridad de este producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRANSPORTE

Para obtener más información y consejos sobre la manipulación y el transporte correctos de este producto, consulte la última versión de la Ficha de seguridad. Visite www.techniseal.com o llame al 1-800-465-7325 para solicitar o encontrar una versión actualizada de la Ficha de seguridad de este producto.

GARANTÍA LIMITADA

Al no tener ningún control sobre el uso de los productos, Techniseal® no garantiza el trabajo terminado. La sustitución de cualquier producto defectuoso será la única solución del comprador en virtud de esta garantía. Se exigirá un justificante de compra para cualquier reclamación. Antes de utilizar este producto, el usuario deberá determinar la idoneidad del producto para el uso previsto, y solo este asume todos los riesgos y todas las responsabilidades relacionados con el producto. El usuario deberá probar el producto en una zona discreta pequeña (4 ft² aprox.) en las condiciones de uso previstas. En caso de que no se haya realizado ninguna prueba, la garantía solo se aplicará a 4 ft². Esta garantía limitada excluye cualquier responsabilidad por daños consecuentes, incidentales, indirectos o especiales. A excepción de la garantía limitada descrita anteriormente, el fabricante rechaza y excluye específicamente cualquier otra garantía expresa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad de los bienes y la garantía implícita de idoneidad de los bienes para cualquier propósito en particular.