



TIRA-NÓDOAS ORGÂNICO PARA PAVIMENTOS EM BLOCOS

ATUALIZAÇÃO

13 de janeiro de 2023

Certifique-se de que tem a ficha técnica atualizada, consultando o nosso sítio Web: www.techniseal.com

EUA e Canadá: ligar 1 800 465-7325

Outros: ligar (514) 523-8324 (Canadá)

APLICAÇÕES

- Superfícies seladas ou nuas
- Blocos e lajes feitos de betão ou de pedra natural, betão vazado ou estampado, alvenaria, etc.
- Acessos a garagens, decks de piscinas, pátios, terraços, parques de estacionamento comerciais, zonas pedonais, etc.

PROPRIEDADES

- Remove eficazmente musgo, bolor, nódoas de folhas mortas, vinho, sangue e de alimentos não gordurosas
- Não é necessário esfregar muito
- Fácil de enxaguar
- Concentrado – Rende até 2 galões de produto – Limpa até 18 m² (200 pés quadrados).

DESCRIÇÃO

O Tira-nódoas Orgânico Techniseal® foi formulado para remover musgo e bolor, bem como nódoas orgânicas difíceis, como folhas mortas, sangue, vinho e nódoas de alimentos não gordurosas em pavimentos de blocos de betão, lajes e muros, pedra natural, betão vazado ou estampado, etc. O Tira-nódoas Orgânico Techniseal® atua sem danificar ou descolorar o material. Pode remover com segurança as nódoas mais difíceis. É recomendado para superfícies nuas e seladas. Pode remover com segurança as nódoas mais difíceis.

INSTRUÇÕES

ANTES DE COMEÇAR

• Use vestuário de proteção adequado. Se derramado, pode descolorar a roupa. • Para garantir que os resultados correspondem às suas expectativas, **TESTE SEMPRE** o produto numa pequena mancha oculta. • **Não** misture o produto com outros produtos químicos. • Consulte as autoridades locais relativamente à aplicação deste tipo de produtos, gestão de resíduos e escurrimentos. - **Não** aplique sob sol intenso. **Nunca** deixe o Tira-nódoas Orgânico secar na superfície; mantenha-o húmido até ser completamente enxaguado.

PREPARAÇÃO

MOLHAGEM DA VEGETAÇÃO: Para reduzir o efeito do Tira-nódoas Orgânico na vegetação, saturar primeiro a relva, os arbustos e as plantas circundantes com água.

DILUIÇÃO: Remoção de nódoas: Num regador de plástico, dilua entre 10 e 20 colheres de tira-nódoas num litro de água. A quantidade de tira-nódoas a diluir dependerá da teimosia da mancha. Superfícies grandes: Num regador de plástico, dilua o recipiente inteiro (25 onças) de tira-nódoas em 7,5 quartos de água.

APLICAÇÃO

Remoção de nódoas: Aplique uma quantidade generosa de Tira-nódoas Orgânico diluído numa mancha. Deixe atuar 5-10 minutos. Esfregue a mancha com uma escova pequena Techniseal®. Enxague bem e deixe secar. Repita, se for necessário. Superfícies grandes: Cubra a superfície com Tira-nódoas Orgânico diluído. Esfregue com uma escova de cabo longo. Enxague bem e deixe secar. Repita, se for necessário. Se enxaguar para uma superfície adjacente, a superfície adjacente também deve ser bem enxaguada.

COBERTURA

25 onças de pó concentrado rende até 2 galões de solução e limpa até 18 m² (200 pés quadrados). A cobertura dependerá do estado da superfície e da diluição.

ARMAZENAMENTO

Conservar num local fresco e seco.

EMBALAGEM

Código do produto	Tamanho para retalho	Tamanho profissional	Unidades por caixa	Unidades por palete
60100007 (121-502)	25 onças	-	6	540

AVISO

Para mais informações e conselhos sobre como manusear, armazenar e eliminar corretamente este produto, consulte a versão mais recente da respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Este documento oficial contém informações físicas, ecológicas e outras informações importantes relativas à utilização segura deste produto. Visite www.techniseal.com ou ligue para 1-800-465-7325 para pedir ou procurar uma versão atualizada da Ficha de Dados de Segurança (FDS) deste produto.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

TRANSPORTE

Para mais informações e conselhos sobre como manusear e transportar corretamente este produto, consulte a versão mais recente da respetiva Ficha de Dados de Segurança (FDS). Visite www.techniseal.com ou ligue para 1-800-465-7325 para pedir ou procurar uma versão atualizada da Ficha de Dados de Segurança (FDS) deste produto.

GARANTIA LIMITADA

Na medida em que não tem qualquer controlo sobre a utilização dos produtos, a Techniseal® não garante o trabalho acabado. A substituição de qualquer produto defeituoso será o único recurso do comprador ao abrigo desta garantia. Será exigida uma prova de compra para qualquer reclamação. Antes de utilizar este produto, o utilizador determinará se o produto é adequado para a utilização prevista e o utilizador assume sozinho todos os riscos e responsabilidades relacionados com o mesmo. O utilizador deve testar o produto numa área pequena e discreta (aprox. 0,4 m² (4 pés quadrados)) nas condições de utilização previstas. No caso de não ter sido efetuado qualquer teste, a garantia aplica-se apenas a 0,4 m² (4 pés quadrados). Esta garantia limitada exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos consequentes, acidentais, indiretos ou especiais. Com exceção da garantia limitada acima descrita, o fabricante rejeita e exclui especificamente qualquer outra garantia expressa, qualquer garantia implícita de comercialização dos bens e qualquer garantia implícita de adequação dos bens a qualquer fim específico.