

















PRODUITS DE JOINTOIEMENT

LA COULEUR PARFAITE POUR VOTRE PROJET



Les couleurs montrées sont à titre de référence seulement et peuvent ne pas représenter la couleur exacte. Consultez votre représentant Techniseal® pour connaître la disponibilité, le prix, les frais et délai de livraison.



341-464 (03/2026)

ÇA COMMENCE AVEC LE BON CHOIX DE PRODUIT DE JOINTOIEMENT



LE CHOIX INTELLIGENT POUR VOS INSTALLATIONS DE TOUS LES JOURS

Idéal pour les projets résidentiels

Conçu pour le jointoiment optimal des pavés autobloquants

Idéal pour joints de 1,6 mm à 13 mm (1/16" - 1/2") avec des intersections jusqu'à 2,5 cm (1")

Pour les zones piétonnes et à faible trafic telles qu'entrées de garage, trottoirs, terrasses, etc.

2 couleurs de base : Tan et Gris
(les couleurs peuvent varier selon la région)



LA SEULE VRAIE ALTERNATIVE SANS POUSSIÈRE



LE SABLE DE JOINTOIMENT HAUTE PERFORMANCE PRISÉ PAR LES MEILLEURS INSTALLATEURS

Pour les projets résidentiels, commerciaux et publics où la compaction mécanique est possible et/ou obligatoire

Idéal pour les pavés et dalles de béton, d'argile ou surfaces texturées

Pour faux joints

Idéal pour joints de 1,6 mm à 2,5 cm (1/16"-1") avec des intersections jusqu'à 5 cm (2")

Pour les environnements humides, les terrains avec ou sans pente et les endroits exposés à de hauts débits de circulation véhiculaire

4 couleurs de base : Ivoire, Noir, Tan et Gris
(les couleurs peuvent varier selon la région)



LE PREMIER PRODUIT POLYMÈRE POUR JOINTS CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR LES PIERRES NATURELLES

Pour les projets résidentiels, commerciaux et publics où la compaction mécanique est proscrite ou traditionnellement non utilisée

Idéal pour les pierres naturelles, pavés de béton ou pierre reconstituée telles qu'imitation de « CobbleStone », surfaces hautement texturées, grandes dalles et les pavés de porcelaine (avec joints de 6 mm (1/4") ou plus)

Pour faux joints

Idéal pour joints larges de 6 mm à 5 cm (1/4" - 2") avec des intersections jusqu'à 10 cm (4")

La véritable alternative au mortier, à la poussière de pierre ou à la poussière de pierre polymérique

2 couleurs de base : Tan et Gris
(les couleurs peuvent varier selon la région)



UN PRODUIT DE JOINTOIMENT QUI FONCTIONNE DANS DES CONDITIONS HUMIDES OU SÈCHES

Pour les installations réalisées sur une base drainante, avec des panneaux de mousse NEXTBASE^{MC}, un lit de ciment/sable. Une base drainante poreuse est nécessaire pour une installation adéquate

Idéal pour pierres naturelles, pavés de béton, pavés de pierres reconstituées, pavés d'argile, dalles larges et porcelaine

Conservez le produit non-utilisé pour le prochain chantier !

Idéal pour joints de 3 mm à 5 cm (1/8"-2") avec des intersections jusqu'à 10 cm (4")

Pour les allées, les terrasses de piscine, les patios et les entrées de garage à faible sollicitation (véhicules légers jusqu'à 3 tonnes de charge)

Couleurs disponibles : Noir, Granite, Tan et Ivoire

