

FACILE | RAPIDE | PROPRE



SMART SAND®
AVEC LA TECHNOLOGIE NextGel

HP NextGel™
LA SEULE VRAIE
ALTERNATIVE SANS POUSSIÈRE
SANS VOILE BLANCHÂTRE

NOCO™
SANS COMPACTION

NOCO STORM

LE CHOIX INTELLIGENT POUR VOS INSTALLATIONS DE TOUS LES JOURS	LE SABLE DE JOINTOIEMENT HAUTE PERFORMANCE PRISÉ PAR LES MEILLEURS INSTALLATEURS	LE PREMIER PRODUIT POLYMÈRE POUR JOINTS CONÇU SPÉCIFIQUEMENT POUR LES PIERRES NATURELLES	NOUVEAU PRODUIT DE JOINTOIEMENT QUI FONCTIONNE DANS DES CONDITIONS HUMIDES OU SÈCHES
<ul style="list-style-type: none"> Idéal pour les projets résidentiels où la compaction mécanique est possible et/ou obligatoire Conçu pour le jointoiment optimal des pavés autobloquants 	<ul style="list-style-type: none"> Pour les projets résidentiels, commerciaux et publics où la compaction mécanique est possible et/ou obligatoire Idéal pour les pavés et dalles de béton, d'argile ou surfaces texturées et les tuiles de porcelaine (seulement si la compaction mécanique est possible) Pour faux joints 	<ul style="list-style-type: none"> Pour les projets résidentiels, commerciaux et publics où la compaction mécanique est proscrite ou traditionnellement non utilisée Idéal pour les pierres naturelles, pavés de béton ou pierre reconstituée telles qu'imitation de « CobbleStone », surfaces hautement texturées, grandes dalles et les tuiles de porcelaine (avec joints de 6 mm (1/4") ou plus) Pour faux joints 	<ul style="list-style-type: none"> Pour les installations réalisées sur une base drainante, avec des panneaux de mousse EZBase, un lit de ciment/sable. Une base drainante poreuse est nécessaire pour une installation adéquate. Idéal pour pavés et dalles de béton, pierre reconstituée, pavés d'argile, pierre naturelle, porcelaine extérieure Conservez le produit non-utilisé pour le prochain chantier !
<ul style="list-style-type: none"> Idéal pour joints étroits 1,6 mm à 10 mm (1/16"-3/8") avec des intersections jusqu'à 2,5 cm (1") Pour les zones piétonnes et à faible trafic telles que entrées de garage, trottoirs, terrasses, etc. 4 couleurs de base :Ivoire, Noir, Tan et Gris (les couleurs varient selon la région) 	<ul style="list-style-type: none"> Idéal pour joints de 1,6 mm à 2,5 cm (1/16"-1") avec des intersections jusqu'à 5 cm (2") Pour les environnements humides, les terrains avec ou sans pente et les endroits exposés à de hauts débits de circulation véhiculaire 4 couleurs de base :Ivoire, Noir, Tan et Gris (les couleurs varient selon la région) 	<ul style="list-style-type: none"> Idéal pour joints larges de 6 mm à 5 cm (1/4"-2") avec des intersections jusqu'à 10 cm (4") La véritable alternative au mortier, à la poussière de pierre ou à la poussière de pierre polymérique 2 couleurs de base : Tan et Gris (les couleurs varient selon la région) 	<ul style="list-style-type: none"> Idéal pour joints 3 mm à 5 cm (1/8"-2") avec des intersections jusqu'à 10 cm (4") Pour les allées, les terrasses de piscine, les patios et les zones non-véhiculaires. Couleurs disponibles : Noir, Granite et Tan

ÇA COMMENCE AVEC LE BON CHOIX DE PRODUIT DE JOINTOIEMENT