

## PROTECTEURS MULTI-SURFACES - CHOIX DE 4 ASPECTS ET FINIS

Une fois les pavés propres et la surface préparée, choisissez l'un des quatre finis esthétiques proposés par les protecteurs Techniseal pour des installations aussi magnifiques que durables.

En plus de rehausser l'aspect esthétique de vos installations, l'application d'un scellant sur ces dernières permet :

- D'éviter la formation de taches et l'accumulation de contaminants.
- De prévenir les infiltrations d'eau, minimiser l'impact des sels de déglace et d'empêcher le vieillissement prématuré de la surface.



Protecteur	Base d'eau ou Base de solvant	Filmogène ou Pénétrant	Tout en un scellant et stabilisateur de joints	Idéal pour	Fini	Code de produit
iN Aspect naturel	Base d'eau	Pénétrant		Pavés de béton, d'argile ou pierre reconstituée, béton coulé et pierre naturelle	Mat	3,78 L : 60102138 18,93 L : 60301877
NS Aspect naturel	Base d'eau	Filmogène	TOUT EN UN	Pavés de béton et agrégats	Coquille d'œuf	3,78 L : 60301581 18,93 L : 60101191
EV Aspect satin	Base d'eau	Filmogène	TOUT EN UN	Pavés de béton et agrégats	Satin	3,78 L : 60301873 18,93 L : 60102099
CB+ Rehausseur de couleur	Base d'eau	Pénétrant		Pavés de béton et pierre naturelle	Mat avec rehausseur de couleur	3,78 L : 60301582 18,93 L : 60301583
WA Aspect mouillé	Base d'eau	Filmogène	TOUT EN UN	Pavés de béton et agrégats	Lustré Rehausseur de couleur	3,78 L : 60300163 18,93 L : 60300158
WL4 Aspect mouillé	Base de solvant	Filmogène		Pavés de béton	Lustré Rehausseur de couleur	3,78 L : 60102104 18,93 L : 60102102
WL-87 Aspect mouillé	Base de solvant	Filmogène	PROTECTEUR 3 EN 1	Pavés de béton et béton coulé, pierres naturelles et agrégats	Semi-Lustré	3,78 L : 60300364 18,93 L : 60300423
WR7 Hydrofuge	Base d'eau	Pénétrant		Les façades horizontales et verticales de brique, de béton ou de pierre	Mat	3,78 L : 60102144 18,93 L : 60102143

Éviter la suraccumulation de scellant pour conserver la microposité du pavé.

### VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?



Dans le doute, n'hésitez pas à contacter nos experts techniques certifiés. Ils sont à votre disposition du **lundi au jeudi entre 8h et 17h**, ainsi que le **vendredi de 8h à 16h**.

POUR REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE :

- Téléphonez au 1 800 465-7325
- Envoyez un **courriel** au [service@techniseal.com](mailto:service@techniseal.com)
- Visitez le [techniseal.com](http://techniseal.com) et remplissez le formulaire dans la section « Support »

341-4696 (02/26)

**Techniseal**

PROFITER DE VOTRE INSTALLATION ENCORE LONGTEMPS

service@techniseal.com | 1 800 465-7325 | techniseal.com



**Techniseal**<sup>®</sup>  
Protège et embellit



PROTÉGEZ ET EMBELLISSEZ VOS INSTALLATIONS

## ENTRETIEN PRÉVENTIF RÉGULIER - À SURVEILLER

### DÉCHETS ORGANIQUES

L'accumulation sur les pavés, de déchets organiques tels que **la terre, les branches d'arbre, les feuilles mortes et les résidus de la tonte du gazon**, peuvent contribuer à la formation de taches coriaces, ainsi qu'au développement de mousses et de moisissures.

En plus des dommages esthétiques évidents, les déchets organiques peuvent affaiblir la stabilité structurale des joints et menacer la durée de vie de votre installation.



### EAU ET HUMIDITÉ

Les matériaux de jointoiement tels que le sable polymère sont conçus de manière à résister aux intempéries et aux variations saisonnières du climat.

Cependant, l'**humidité excessive**, les **zones d'ombres**, les **systèmes d'arrosage automatique inadéquatement calibrés**, et un **mauvais positionnement des gouttières** peuvent créer une érosion accélérée des joints de pavés et réduire de manière considérable la durée de vie d'une installation.



## RECOMMANDATIONS

### GESTION DES DÉCHETS ORGANIQUES

Évitez l'accumulation de déchets organiques en nettoyant de manière périodique la surface des pavés à l'aide d'un balai de rue ou d'un souffleur à feuilles.

En été, assurez-vous de bien dégager l'installation de tout résidu découlant de la tonte du gazon.

En automne, procédez régulièrement au ramassage des feuilles mortes et des branches cassées.



### GESTION DE L'EAU ET HUMIDITÉ

Si vous utilisez un système d'arrosage automatique pour l'irrigation de votre pelouse, calibrez-le de manière adéquate afin d'éviter la suraccumulation d'eau à la surface de votre installation surtout en zone d'ombre.

Lors du nettoyage des pavés, ne pas diriger le jet d'eau directement sur les joints, éviter un arrosage excessif de la surface et préférez l'utilisation de pistolets d'arrosage à celle des dispositifs de lavage à pression.

Revoir la disposition de vos gouttières, ou utiliser un disperseur, afin d'éviter un ruissellement excessif d'eau durant les intempéries.



**MALGRÉ UN BON ENTRETIEN PRÉVENTIF**, certaines taches peuvent subsister.

Pour se débarrasser des résidus les plus coriaces, utilisez un des nettoyants Techniseal appropriés.

## PRODUITS D'ENTRETIEN

	PROBLÈME	SOLUTION	USAGES ET CARATÉRISTIQUES
1	 GRAISSE	<b>Dégraissant professionnel</b> 950 ml - 60102032	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pavés et dalles de béton, surfaces de béton et pierre naturelle</li> <li>Nettoie les taches incrustées à base de pétrole, d'huile à moteur ou hydraulique</li> <li>Idéal pour les vieilles taches qui ont pénétré</li> <li>Se transforme en poudre une fois sec</li> <li><b>Avertissement</b> : Peut décaper la surface scellée</li> </ul>
	 HUILE	<b>Nettoyant-dégraissant</b> 1 L - 60102031	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pavés de béton</li> <li>Enlève l'huile à moteur et la graisse en surface (ex. barbecue)</li> <li>Dissout, délège et encapsule la graisse</li> <li>Idéal pour les surfaces scellées et les taches fraîches</li> </ul>
	 ROUILLE	<b>Dérouillant</b> 1 L - 60100115	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pavés de béton</li> <li>Enlève efficacement les taches causées par l'acier, les articles rouillés, l'engrais, etc.</li> <li>Ne contient pas d'acide muriatique</li> <li>Ne décolore pas les pavés lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi</li> </ul>
	 DÉCHETS ORGANIQUES	<b>Nettoyant de taches organiques</b> 700 g - 60102044	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pavés, dalles et murets de béton. S'utilise également sur le béton coulé ou estampé</li> <li>Ne requiert qu'un minimum de frottage</li> <li>Enlève efficacement les taches causées par les feuilles mortes, le vin, le sang et les aliments non gras</li> </ul>
	 PEINTURE	<b>Décapant à peinture, goudron et caoutchouc</b> 1 L - 60100111	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pavés de béton</li> <li>Dissout les traces de pneu, la peinture, le goudron et la gomme à mâcher</li> <li><b>Avertissement</b> : Peut décaper la surface scellée</li> </ul>
	 TRACES DE PNEUS		
2	 EFFLORESCENCE	<b>Préparateur de pavés HD</b> 4 L - 60200206 18,93 L - 60200207	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pavés de béton</li> <li>Spécialement conçu pour déloger l'efflorescence coriace</li> <li>Ravive la couleur des pavés</li> <li>Prépare les pavés avant l'application d'un scellant</li> </ul>
	 VOILE BLANCHÂTRE	<b>Restaurateur de pavés (au besoin)</b> 4 L - 60200243 18,93 L - 60201005	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pavés de béton</li> <li>Enlève le voile créé par certains sables polymères</li> <li>Enlève les taches générées par les coupes de pavés</li> </ul>

Lorsqu'un nettoyant laisse une tache de propreté (surface nettoyée suite au retrait de taches), nettoyez la surface entière avec le préparateur pour pavés HD.

**IMPORTANT :**  
Temps de cure du sable polymère après une installation : **30 jours**



**IMPORTANT :**  
Avant l'application de tout produit TECHNISEAL, toujours lire les instructions complètes inscrites sur l'étiquette, ainsi que dans la Fiche Technique disponible sur [techniseal.com](http://techniseal.com)

